6.5 从RDD转换得到DataFrame

6.5.1 利用反射机制推断RDD模式

6.5.2 使用编程方式定义RDD模式

6.5.1 利用反射机制推断RDD模式



在“/usr/local/spark/examples/src/main/resources/”目录下，有个Spark安装时自带的样例数据people.txt，其内容如下：

```
Michael, 29
Andy, 30
Justin, 19
```

现在要把people.txt加载到内存中生成一个DataFrame，并查询其中的数据

6.5.1 利用反射机制推断RDD模式



```
from pyspark.sql import SparkSession, Row
if __name__ == '__main__':
    spark = SparkSession \
        .builder \
        .master("local[*]") \
        .appName("Simple Application") \
        .getOrCreate()

    people=spark.sparkContext.\
        textFile("file:///usr/local/spark/examples/src/main/resources/people.txt").\
        map(lambda line:line.split(",")).\
        map(lambda p:Row(name=p[0], age=int(p[1])))
    schemaPeople=spark.createDataFrame(people)
    schemaPeople.createOrReplaceTempView("people")
    querySQL="select name, age from people where age>20"
    personsDF=spark.sql(querySQL)
    personsRDD=personsDF.rdd.map(lambda p:"Name: "+p.name+","+"Age: "+str(p.age))
    personsRDD.foreach(print)
    spark.stop()
```


#必须注册为临时表才能供下面的查询使用

临时视图

```
148_reflection_mechanism_RDD
/home/hadoop/anaconda3/envs/nanyang/bin/python /home/hadoop/PycharmProjects/ch06SparkSQL/p
Name: Michael,Age: 29
Name: Andy,Age: 30
```

6.5.1 利用反射机制推断RDD模式





6.5.2 使用编程方式定义RDD模式



当无法提前获知数据结构时，就需要采用编程方式定义RDD模式。

比如，现在需要通过编程方式把people.txt加载进来生成DataFrame，并完成SQL查询。




图 通过编程方式定义RDD模式的实现过程

6.5.2 使用编程方式定义RDD模式




```
# 下面生成“表头”
schemaString="name age"
fields=[StructField(field_name, StringType(), True) for field_name in schemaString.split(" ")]
schema=StructType(fields)
# 下面生成“表中的记录”
lines=spark.sparkContext.\
    textFile("file:///usr/local/spark/examples/src/main/resources/people.txt")
parts=lines.map(lambda  x:x.split(","))
people=parts.map(lambda p:Row(p[0],p[1].strip()))
# 下面把“表头”和“表中的记录”拼装在一起
schemaPeople=spark.createDataFrame(people,schema)
# 注册一个临时表供下面查询使用
schemaPeople.createOrReplaceTempView("people")
results=spark.sql("SELECT name, age FROM people")
results.show()
spark.stop()
```

```
+-------+---+
|   name|age|
+-------+---+
|Michael| 29|
|   Andy| 30|
| Justin| 19|
+-------+---+
```

6.5.2 使用编程方式定义RDD模式






6.5.2 使用编程方式定义RDD模式




```
#注册一个临时表供下面查询使用
>>> schemaPeople.createOrReplaceTempView("people")
>>> results = spark.sql("SELECT name,age FROM people")
>>> results.show()
+-------+---+
|   name|age|
+-------+---+
|Michael| 29|
|   Andy| 30|
| Justin| 19|
+-------+---+
```

反射机制推断



模式




Plato's Cave
the Fire
Roadway where puppet
showmen perform
Shadows
cast on
this wall
Prisoners
ascent to
Sunlight
diffused
Sunlight



DIFFERENCE BETWEEN SCHEMA AND INSTANCE

SCHEMA

NAME	ROLL NUMBER

INSTANCE

NAME	ROLL NUMBER
NAME-1	12
NAME-2	13
NAME-3	17

